

MICHELIN X® MULTI™ HD D

X MULTI™

FÜR DEN NAH- UND
FERNVERKEHR

**ÄUSSERST ROBUST IM VIEL-
SEITIGEN EINSATZ
MIT HOHER LAUFLEISTUNG
UND TRAKTION**



**REDUZIERUNG DER
BETRIEBSKOSTEN**

- BIS ZU 15 % MEHR LAUFLEISTUNG⁽¹⁾
- BIS ZU 10 % HÖHERE
RUNDERNEUERUNGSFÄHIGKEIT⁽²⁾

ANTRIEBSACHSE



315/80 R 22.5

315/70 R 22.5



3PMSF

M+S



ZUR REIFENIDENTIFIKATION IST EIN
RFID-CHIP (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION)
IN DER REIFENFLANKE INTEGRIERT



⁽¹⁾ Bis zu 15 % höhere Laufleistung im Vergleich zu 315/80 R 22.5 MICHELIN XDE 2+ und bis zu 10 % höhere Laufleistung im verschleißintensivem Nahverkehr im Vergleich zu 315/70 R 22.5 MICHELIN X® MULTIWAY™ 3D XDE jeweils in den gleichen Dimensionen

⁽²⁾ Bis zu 10 % höhere Runderneuerungsfähigkeit im Vergleich zu 315/80 R 22.5 MICHELIN XDE 2+ bzw. 315/70 R 22.5 MICHELIN X® MULTIWAY™ 3D XDE jeweils in den gleichen Dimensionen



MICHELIN

MICHELIN X[®] MULTI[™] HD D



WIRTSCHAFTLICHKEIT

BETRIEBSKOSTEN REDUZIEREN

- **Niedriger Kilometerpreis**
 - Bis zu 15 % höhere Laufleistung⁽¹⁾
 - Hohe Widerstandsfähigkeit der Lauffläche gegenüber Verletzungen
 - Innovatives Laufflächendesign
 - Spezielle Gummimischung
- **Hohe Karkasslebensdauer**
 - Bis zu 10 % höhere Runderneuerungsfähigkeit⁽²⁾
 - Powercoil Technologie
 - Erhöhter Schutz der Karkasse



SICHERHEIT

SICHER UNTERWEGS

- **Hohes Traktions- und Haftungsniveau über die gesamte Lebensdauer des Reifens**
 - 3PMSF-, M+S-Kennzeichnung
 - Massive Profilblöcke
 - Robuste Lamellen



SCHONUNG DER UMWELT

ÖKOLOGISCH HANDELN

- Nachschneidbar und runderneuerungsfähig, wodurch der Kraftstoff- und Rohstoffverbrauch sinkt
- Die Reifen werden in nach ISO 14001 zertifizierten europäischen Werken hergestellt
 - Widerstandsfähigkeit der MICHELIN Karkasse




POWERCOIL TECHNOLOGIE

- Hochfeste dünne Drahtseile
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Laufflächenverformungen und -verletzungen
- Reduzierter Rollwiderstand



INNOVATIVES LAUFLÄCHENDESIGN

- Neues kompaktes Design
- Optimierte, robuste Profilblöcke
- Hohe Laufleistung, Widerstandsfähigkeit gegen Verletzungen, Karkassenschutz und Haftung



INNOVATIVE LAMELLEN

- Robustes Lamellendesign mit einer Kombination aus doppelt gewellten Lamellen und Bajonettlamellen
- Hohe Widerstandsfähigkeit
- Gute Haftung bei gleichzeitig hoher Robustheit der Profilblöcke



HEAVY DUTY (HD)

- Bis zu 18 % mehr Laufflächengummi⁽³⁾
- Bis zu 7 % höhere Laufflächenbreite⁽³⁾


TECHNISCHE DATEN UND REIFENFÜLLDRÜCKE

EUROPÄISCHES REIFENLABEL⁽⁴⁾

DIMENSION UND PROFIL	LOAD/SPEED INDEX (ZUSATZ-KENNUNG)	EMPFOHLENE FELGE ⁽⁵⁾	NEUREIFEN-PROFILTIEFE	E = EINFACH Z = ZWILLING	TRAGFÄHIGKEIT (KG) PRO AXSE BEI REIFENFÜLLDRUCK (BAR)	MARKIERUNGEN	RFID CHIP			
315/80 R 22.5 MICHELIN X [®] MULTI [™] HD D	156/150 L (154/150 M)	9.00	23,5 mm	E Z	8000 13400	M+S		E	C	
315/70 R 22.5 MICHELIN X [®] MULTI [™] HD D	154/150 L	9.00	19 mm	E Z	7500 13400	M+S		D	C	

NACHSCHNEIDEINFORMATIONEN

DIMENSION UND PROFIL	NACHSCHNEIDETIEFE	NACHSCHNEIDEBREITE	MESSER
315/80 R 22.5 MICHELIN X [®] MULTI [™] HD D	H = 3 mm	8 – 10 mm	R3
315/70 R 22.5 MICHELIN X [®] MULTI [™] HD D	H = 3 mm	7 – 8 mm	R3



Nachschneidbar und runderneuerungsfähig in **MICHELIN** **REMIX**

⁽¹⁾ Bis zu 15 % höhere Laufleistung im Vergleich zu 315/80 R 22.5 MICHELIN XDE 2+ und bis zu 10 % höhere Laufleistung im verschleißintensivem Nahverkehr im Vergleich zu 315/70 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTIWAY[™] 3D XDE jeweils in den gleichen Dimensionen

⁽²⁾ Bis zu 10 % höhere Runderneuerungsfähigkeit im Vergleich zu 315/80 R 22.5 MICHELIN XDE 2+ bzw. 315/70 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTIWAY[™] 3D XDE jeweils in den gleichen Dimensionen

⁽³⁾ Vergleich des 315/80 R 22.5 MICHELIN X[®] MULTI[™] HD D zu 315/80 R 22.5 MICHELIN XDE 2+

⁽⁴⁾ Einstufungen laut der für die EU-Länder gültigen EU-Verordnung (EG) Nr. 1222/2009; Informationen zum Reifenlabel finden Sie unter trucks.michelin.eu

⁽⁵⁾ Bezüglich Radtragfähigkeit Felgenhersteller fragen

⁽⁶⁾ Kraftstoffeffizienzklasse

⁽⁷⁾ Nasshaftungsklasse

⁽⁸⁾ Klasse des externen Rollgeräuschs und entsprechender Messwert (dB)

WEITERE INFORMATIONEN:

IM INTERNET
lkw.michelin.de
lkw.michelin.at
lkw.michelin.ch

MYACCOUNT
 Legen Sie Ihren persönlichen Account an, unter myaccount.michelin.eu/sites

TEILEN SIE IHRE ERFAHRUNGEN:

AUF YOUTUBE
 Michelin Trucks & Buses Tyres Europe

AUF LINKEDIN
 Michelin For Professional Businesses

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
 Michelinstraße 4 · 76185 Karlsruhe
 Tel. +49 (0)721/53015-41
 Fax +49 (0)721/53016-98
 E-Mail: kundenservice-lkw@michelin.com

Michelin Suisse SA
 Route Jo Siffert 36 · CH-1762 Givisiez
 Tel. 00 800/22 11 11-60
 (kostenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen)
 Fax 00 800/22 11 11-61
 E-Mail: kundenservice-lkw@michelin.com

